

# PENECO® FROST

## Akrylátový penetrátor pro práci za snížených teplot



### Použití

Akrylátový penetrátor PENECO FROST je určen pro práci za nízkých teplot od  $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$  jako první nátěr všech savých stavebních materiálů, které jsou finálně upravovány akrylátovými fasádními barvami ECOLOR FROST a omítkovinami ECOLOR FROST R. Dodává se v aplikační konzistenci. Lze jej použít i samostatně pro zpevnění a zvýšení hydrofobity povrchu.

### Schválení

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

### Složení

Vodná akrylátová disperze s přídavkem aditiv a glykolů.

### Parametry

hustota	1030 kg/m <sup>3</sup>
obsah netěkavých složek	cca 10 %
vzhled	mléčně bílý.

### Příprava povrchu

Podklad musí být soudržný, nemastný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí. Nové omítky musí být vyzrálé v celé tloušťce. Staré nesoudržné nátěry je nutné odstranit. Všechny nenatírané povrchy důkladně zakrýt!

### Aplikace

Nanáší se v jedné vrstvě. Při teplotě vzduchu a podkladu  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$  a relativní vlhkosti 65 % je penetrační nátěr přetíratelný po 12 hodinách. Minimální aplikační teplota je  $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ , maximální  $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Nátěr lze provádět pouze tehdy není-li teplota podkladu a vzduchu nižší než  $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

### Způsob nanášení

Válečkem, štětcem, stříkáním.

### Spotřeba

0,1-0,2 l/m<sup>2</sup> podle savosti podkladu.

### Ředění

Dodává se v aplikační konzistenci - **neředit!**

### Údržba

Pomůcky po skončení práce omýt vodou.

### Hygiena a bezpečnost práce

Při aplikaci stříkáním zajistit místní a celkové větrání, nevdechovat aerosoly.

Zabránit kontaktu s očima a kůží, používat osobní ochranné prostředky (ochranné brýle, pracovní oděv, gumové rukavice).

Při práci nejíst, nepít a nekouřit, dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření pro práci s chemikáliemi.

Přípravek je nutno zabezpečit proti možné manipulaci nepoučenými osobami.

V místech, kde se pracuje s tímto přípravkem, musí být dostupná voda (na výplach očí, omytí kůže).

Pro uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

**PENECO® FROST**  
**Akrylátový penetrátor**  
**pro práci za snížených teplot**



**První pomoc**

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu platné chemické legislativy, ale může vyvolat alergickou reakci.

**Při nadýchání:** Dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Zajistit klid, teplo, vyhledat lékařskou pomoc.

**Při styku s kůží:** Sejmout kontaminovaný oděv. Potřísněnou pokožku umýt vodou a mýdlem a ošetřit regeneračním krémem, např. Indulonou, v případě přetrvávajícího podráždění vyhledat lékaře

**Při zasažení očí:** Pokud má postižený kontaktní čočky, odstranit je z očí, okamžitě vyplachovat proudem vody min. 10 minut při rozevřených víčkách. Zásadně nepoužívat žádné neutralizační roztoky. Vyhledat lékařské ošetření.

**Při požití:** Ústa vypláchnout pitnou vodou, vypít asi 0,5 l chladné vody. Přivolat lékaře. Zvracení nevyvolávat, při spontánním zvracení zajistit, aby nedošlo k zadušení zvratky.

**Skladování**

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, 24 měsíců od data výroby, při teplotě od +5 °C do +25 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

**Upozornění**

Tento produkt není nutno považovat za nebezpečný odpad. Kód odpadu 08 01 12/15 01 02. Přepravovat pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C. Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci.

**Balení**

5 a 10 l.

Datum revize: 5. 1. 2015